

Networking / Switching / Managed

RG-NBS5200-24GT4XS-P

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- Switch da tavolo Gestibile Layer 3
- 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP+ 10Gbps
- 24 Porte PoE/PoE+ (porte 1~24)
- Supporta alimentazione PoE fino a 370W in totale per tutte le porte
- Compatibile con PoE IEEE802.3af/at

Specificazioni

Interface	24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP+
Velocità porte	24x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gigabit
Caratteristiche PoE	Porte 1~24 802.3af/at Fino a 30 W per ogni porta (370W per l'intero dispositivo) A norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Fino a 4096 Voice VLAN
Protocolli e Tecnologie di Rete	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP 802.1X
Protocolli L3	RIP OSPF Static Routing
Controllo di ridondanza	Spanning Tree (STP, RTSP)
Protocolli di Gestione	Web/Cloud/APP/SNMP
Alimentazione	AC 100 V - 240 V
Temperatura di funzionamento	0° C - 50° C
Dimensioni	357,6 (P) x 43.6 (l) x 440 (H) mm
Peso	4,5 Kg (con imballaggio)