

Networking / Switching / Managed

RG-NBS5200-48GT4XS-UP

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- Switch Hi-PoE da tavolo Managed Layer 3
- 48 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP+ 10Gbps
- 40 porte PoE/PoE+ 802.3af/at (porte 9~48)
- Montaggio su rack
- 8 Porte Hi-PoE 802.3bt (1~8)
- Supporta alimentazione PoE fino a 740W in totale per tutte le porte

Specificazioni

Interface	48 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP+
Velocità porte	48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gigabit
Caratteristiche PoE	Porte 9~48 Hi-PoE 802.3bt fino a 90W per ogni porta Porte 9~48 PoE+ 802.3af/at fino a 30W per ogni porta Fino a 740W di Potenza PoE totale
VLAN	Fino a 4094 Voice VLAN
Protocolli e Tecnologie di Rete	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP 802.1X
Protocolli L3	RIP OSPF Static Routing
Controllo di ridondanza	Spanning Tree (STP, RTSP)
Protocolli di Gestione	Web/Cloud/APP/SNMP
Alimentazione	AC 100 V - 240 V
Temperatura di funzionamento	0° C - 50° C
Dimensioni	357,6 (P) x 43.6 (I) x 440 (H) mm
Peso	7,23 Kg (con imballaggio)