

Networking / Switching / Managed

RG-NBS3100-48GT4SFP-P

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- 48 Porte PoE/PoE+ (porte 1~48)
- Switch da tavolo Gestibile Layer 2
- 48 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP 10/100/1000 Mbps
- Supporta alimentazione PoE fino a 370W in totale per tutte le porte

Specificazioni

Interface	48 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP
Velocità porte	48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps
PoE	Porte 1~48 802.3af/at
Alimentazione	Fino a 30 W per ogni porta (370W per l'intero dispositivo)
Caratteristiche PoE	A norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE Watchdog PoE (disponibile nell'ultima versione del firmware)
VLAN	Fino a 4094 Voice VLAN
Controllo di ridondanza	Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (disponibile solo sulle porte SFP)
Protocolli e Tecnologie di Rete	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP 802.1X
Protocolli di Gestione	Web/Cloud/APP/SNMP
Installazione	Rack
Alimentazione	AC 100 V - 240 V
Temperatura di funzionamento	0° C - 50° C
Dimensioni	357,6 (P) x 43,6 (I) x 440 (H) mm
Peso	5,4 Kg (con imballaggio)