

Networking / Switching / Managed

RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- 24 Porte PoE/PoE+ (porte 1~24)
- Switch da tavolo Gestibile Layer 2
- 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP 10/100/1000 Mbps
- Supporta alimentazione PoE fino a 370W in totale per tutte le porte

Specificazioni

| | |
|--|---|
| Interface | 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP |
| Velocità porte | 24 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps |
| PoE | Porte 1~24 802.3af/at |
| Alimentazione | Fino a 30 W per ogni porta (370W per l'intero dispositivo) |
| Caratteristiche PoE | A norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE Watchdog PoE (disponibile nell'ultima versione del firmware) |
| VLAN | Fino a 4096 Voice VLAN |
| Protocolli e Tecnologie di Rete | LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2/v3 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Voice Vlan ACL Static LAG LACP 802.1X |
| Controllo di ridondanza | Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (disponibile solo sulle porte SFP) |
| Protocolli di Gestione | Web/Cloud/APP/SNMP |
| Installazione | Rack |
| Alimentazione | AC 100 V - 240 V |
| Temperatura di funzionamento | 0° C - 50° C |
| Dimensioni | 293 (P) x 44 (I) x 440 (H) mm |
| Peso | 4,5 Kg (con imballaggio) |