

Networking / Switching / Managed

# RG-NIS2100-4GT2SFP-HP

REYEE



## Caratteristiche

---

- Reyee
- Switch Industriale Managed PoE Layer 2
- 4 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Porte SFP Gigabit
- Montaggio su guida DIN
- 4 porte PoE/PoE+ (porte 1~4) 1 porta PoE++ (porta 1)
- PoE esteso (porte 3~4)
- Alimentazione PoE fino a 180W in totale per tutte le porte
- Compatibile con PoE IEEE802.3af/at/bt

## Specificazioni

<b>Interface</b>	4 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Porte SFP
<b>Velocità porte</b>	4 x 10/100/1000 Mbps - 2 x SFP Gigabit
<b>PoE</b>	Porta 1 802.3bt Porte 1~4 802.3af/at
<b>Alimentazione</b>	Fino a 180W PoE su tutte le porte. Fino a 90 W porta 1 Fino a 30 W porta (1~4) Se il dispositivo è alimentato da 46vDC a 57vDC, può alimentare fino a IEEE 802.3af Se il dispositivo è alimentato da 50vDC a 57vDC, può alimentare fino a IEEE 802.3at Se il dispositivo è alimentato da 52vDC a 57vDC, può alimentare fino a IEEE 802.3bt (Type2)
<b>Caratteristiche PoE</b>	Conforme alla norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3bt (Type2)PoE++
<b>VLAN</b>	Fino a 4094 Vlan basato su porta
<b>Controllo di ridondanza</b>	ERPS (disponibile solo sulle porte SFP)
<b>Protocolli e Tecnologie di Rete</b>	DHCP Snooping Jumbo Frame 10000 Loop Prevention Controllo del flusso Controllo tempeste (unicast,broadcast,multicast) SPAN
<b>Protocolli di Gestione</b>	Web/Cloud/APP
<b>Installazione</b>	Guida DIN e/o parete
<b>Alimentazione</b>	Alimentazione non inclusa 46-57VDC / 4,2A Codice di riferimento consigliato: - RG-NIS-PA120-54 (offre una Potenza PoE Totale inferiore) - RG-NIS-PA240-54
<b>Protezioni</b>	6KV protezione da sovratensioni Protezione dell'alimentazione in ingresso 4KV/2KV IP40 protezione antipolvere Livello EMC 4
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-40°C~65°C In ambienti chiusi -40°C~75°C con flusso d'aria
<b>Moduli SFP Industriali consigliati</b>	RG-NIS-GE-SFP-10KM-SM1310 RG-NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI RG-NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI RG-NIS-GE-SFP-550M-MM850
<b>Dimensioni</b>	500 x 430 x 195mm
<b>Peso</b>	1,08 Kg (con imballaggio)