

Networking / Wireless / Access Point

RG-RAP73PRO

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- Access Point Wi-Fi 7 802.11be tri-band 2,4, 5 e 6ghz
- Compatibile con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Fino a 688Mbps su 2.4GHz, 4323Mbps su 5GHz e 8646Mbps su 6GHz
- Tecnologia MIMO 2x2 a 2.4 GHz , 3x3 a 5 GHz , 3x3 a 6 GHz
- Antenne 2.4GHz 3.6dBi, 5GHz 5.9dBi, 6GHz 5.2dBi
- Larghezza del Canale fino a 320MHz
- 1 Porta 2,5Gbps RJ45, 1 Porta SFP+
- Intervallo di temperatura da 0 a 40 °C
- Alimentazione PoE 802.3at o DC 54 V/0.55 A

Specificazioni

Marca	Reyee
Standard Wireless	Wi-Fi 7 802.11BE
Frequenze	2.4 GHz, 5GHz, 6GHz
Prestazioni Wi-Fi	Fino a 688Mbps su 2.4GHz Fino a 4323Mbps su 5GHz Fino a 8646Mbps su 6GHz
Antenna integrata	2x2 MIMO a 2.4 GHz 3.6dBi 3x3 MIMO a 5 GHz 5.9dBi 3x3 MIMO a 6 GHz 5.2dBi
Tecnologie WiFi 7	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO 2.0 (Wi-Fi Intelligent Optimization) 4K-QAM (modulazione avanzata)
SSID	Fino a 8
Modi di funzionamento	Access point wireless Routing con funzioni di base Compatibile con Reyee AP Mesh
Routing	IP statico, server DHCP, PPPoE, NAT
Sicurezza	Isolamento di client wireless, elenco dei blocchi e dei permessi. Autenticazione: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Gestione	Configurazione tramite interfaccia web o da remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 Porta 2,5Gbps (2,5GBase-T) RJ45 1 Porta 10Gbps SFP+
Funzionalità	802.1Q VLAN VLAN basate su porte 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming Autenticazione 802.1X
Alimentazione	PoE+ 802.3at 30W DC 54 V/0.55 A
Temperatura funzionamento	0°C ~ 40 °C
Dimensioni	220 mm × 220 mm × 45mm (Senza kit di fissaggio)
Peso	1,1 Kg (senza staffe di montaggio)
Manutenzione e Diagnosi	Analisi dei guasti con un solo clic Allarme attivo per i conflitti del server DHCP Sniffing di pacchetti SNMP V1, V2c, V3

Tecnologie di rete

RLDP
DHCP snooping
Controllo del flusso wireless (WQoS)
Load balancing tra access point
Stesso SSID per diverse VLAN
