

Networking / Switching / Managed

RG-NBS3200-48GT4XS-P

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- 48 Porte PoE/PoE+ (porte 1~48)
- Switch da tavolo Gestibile Layer 2
- 48 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte SFP+ 10 Gbps
- Supporta alimentazione PoE fino a 370W in totale per tutte le porte

Specificazioni

Interface 48 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Porte 10 Gbps SFP+

Velocità porte 48 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10 Gbps

Alimentazione Fino a 30 W per ogni porta (370W per l'intero dispositivo)

Caratteristiche PoE A norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Watchdog PoE (disponibile nell'ultima versione del firmware)

VLAN Fino a 4096
Voice VLAN

Protocolli e Tecnologie di Rete LLDP/LLDP-MED
IGMP Snooping v1/v2
CPU Protect Policy
Energy Efficient Ethernet
ACL
Jumbo Frame 9216

Controllo di ridondanza Spanning Tree (STP, RTSP)
ERPS (disponibile solo sulle porte SFP)

Protocolli di Gestione Web/Cloud/APP

Alimentazione AC 100 V - 240 V

Temperatura di funzionamento 0° C - 50° C

Dimensioni 357.6 (P) x 43.6 (l) x 440 (H) mm

Peso 5,4 Kg (con imballaggio)